

		<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>4600</b>		<b>MAMPARAS ESTÁNDAR</b> 	<b>INFORMACIÓN GENERAL</b> Las Mamparas para Sanitarios SANILOCK® han sido manufacturadas de línea por más de 35 años, con altos estándares de calidad, mano de obra altamente calificada, y materiales de alta calidad certificada. Asegurando la durabilidad, confiabilidad y belleza.																																																																																																																																																														
<b>NÚMERO DE FAMILIA:</b>	4000	<b>NOMBRE DE LA FAMILIA:</b>	SANITARIO																																																																																																																																																																
<b>MODELO NÚMERO:</b>	600	<b>NOMBRE DEL MODELO:</b>	INTEGRAL																																																																																																																																																																
<b>DISEÑO:</b>	Modelo diseñado y recomendado para satisfacer las necesidades generales, manteniendo la privacidad necesaria. <b>SANILOCK®</b> proporcionará información para su instalación. La altura de las pilastras es de 2.37 mts. (93 3/8"). cuentan con un sistema de fijación al piso y a plafond o losa solida, sus paneles laterales y puertas son de 1.80 mts de alturas (70 7/8")																																																																																																																																																																		
<b>USOS:</b>	Las mamparas <b>SANILOCK®</b> para sanitarios públicos, son usadas en aeropuertos, estadios, clínicas, industrias, gasolineras, hospitales, hoteles, centros comerciales, escuelas, clubes deportivos y sociales, etc.																																																																																																																																																																		
<b>MATERIALES:</b>	<b>Exteriores:</b>	Disponible en los acabados: 10 Esmaltado, 20 Plástico Laminado, 30 Acero Inoxidable, 40 Innoxlock, 50 Sanilé, 60 Fenolock, 70 Antigraniti y 80 Acrilock																																																																																																																																																																	
	<b>Interiores:</b>	Estructura: Perfil tubular cuadrado galvanizado de 1" x 1". calibre 20, Aislamiento: Poliestireno expandido higiénico y autoextinguible densidad de 14 KG/M³.																																																																																																																																																																	
<b>CONSTRUCCIÓN:</b>	<p><b>Paneles:</b> La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores (incluyendo uno para el suministro de papel sanitario), construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido higiénico y autoextinguible densidad de 14 KG/M³. En seguida, se aplica adhesivo en las caras internas de las tapas del acabado, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. Para finalizar se coloca en la periferia una moldura perimetral de acero inoxidable.</p> <table border="1" data-bbox="284 661 1161 913"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th colspan="2">(Metros)</th> <th colspan="2">(Pulgadas)</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="10">Paneles</td><td>4601-1, 4608-1</td><td>0.90</td><td>1.80</td><td>35 7/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4601-2, 4608-2</td><td>0.97</td><td>1.80</td><td>38 3/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4601-3, 4608-3</td><td>1.22</td><td>1.80</td><td>48 1/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4601-4, 4608-4</td><td>1.50</td><td>1.80</td><td>59 1/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4601-5, 4608-5</td><td>1.78</td><td>1.80</td><td>70 1/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4601-6, 4608-6</td><td>1.35</td><td>1.80</td><td>53 1/8</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4601-7, 4608-7</td><td>0.55</td><td>1.80</td><td>21 5/8</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4601-8, 4608-8</td><td>0.61</td><td>1.80</td><td>24</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4601-9, 4608-9</td><td>0.85</td><td>1.80</td><td>33 7/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4606-0</td><td>0.46</td><td>1.20</td><td>18 1/8</td><td>47 1/4</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Puertas:</b> La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido higiénico y autoextinguible densidad de 14 KG/M³. En seguida, se aplica adhesivo en las caras internas de las tapas del acabado, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. En la periferia se adhiere una moldura perimetral de acero inoxidable. En seguida se ensamblan 2 bujes de bronce, uno en una esquina de la parte superior de la puerta, otro en la parte inferior, del mismo lado, para la colocación y ensamble de las bisagras.</p> <table border="1" data-bbox="284 1060 1161 1228"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th colspan="2">(Metros)</th> <th colspan="2">(Pulgadas)</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="5">Puertas</td><td>4605-1</td><td>0.55</td><td>1.80</td><td>21 5/8</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4605-2</td><td>0.61</td><td>1.80</td><td>24</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4605-3</td><td>0.85</td><td>1.80</td><td>33 7/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4605-4</td><td>0.90</td><td>1.80</td><td>35 7/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4605-5</td><td>1.00</td><td>1.80</td><td>39 3/8</td><td>70 7/8</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Pilastras:</b> La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido higiénico y autoextinguible densidad de 14 KG/M³. En seguida, se aplica adhesivo en las caras internas de las tapas del acabado, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. En la periferia se adhiere una moldura perimetral de acero inoxidable. Adicionalmente, la pilastra lleva integrado el sistema de fijación al piso, con una placa de acero galvanizado calibre 12, de una sola pieza, electrosoldado a la base (MIG), y las uniones protegidas con primario anticorrosivo. Las pilastras tienen también 4 tuercas expansivas para la fijación de las bisagras de las puertas. Además, el sistema de fijación de la pilastra se envuelve y protege con una cubierta de acero inoxidable tipo 304, acabado 3. hecha de una sola pieza y protegida con un antiadherente nanotecnológico SANIBLOCK.</p> <table border="1" data-bbox="284 1438 1161 1690"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th colspan="2">(Metros)</th> <th colspan="2">(Pulgadas)</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="10">Pilastras</td><td>4602-0,4603-0, 4604-0</td><td>0.60</td><td>2.37</td><td>23 5/8</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-1,4603-1,4604-1</td><td>0.12</td><td>2.37</td><td>4 3/4</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-2,4603-2,4604-2</td><td>0.15</td><td>2.37</td><td>5 7/8</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-3,4603-3,4604-3</td><td>0.17</td><td>2.37</td><td>6 11/16</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-4,4603-4, 4604-4</td><td>0.20</td><td>2.37</td><td>7 7/8</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-5,4603-5, 4604-5</td><td>0.24</td><td>2.37</td><td>9 7/16</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-6,4603-6, 4604-6</td><td>0.30</td><td>2.37</td><td>11 13/16</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-7,4603-7, 4604-7</td><td>0.34</td><td>2.37</td><td>13 3/8</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-8,4603-8, 4604-8</td><td>0.40</td><td>2.37</td><td>15 3/8</td><td>93 3/8"</td></tr> <tr><td>4602-9,4603-9, 4604-9</td><td>0.50</td><td>2.37</td><td>19 11/16</td><td>93 3/8"</td></tr> </tbody> </table>					Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)		Ancho	Altura	Ancho	Altura	Paneles	4601-1, 4608-1	0.90	1.80	35 7/16	70 7/8	4601-2, 4608-2	0.97	1.80	38 3/16	70 7/8	4601-3, 4608-3	1.22	1.80	48 1/16	70 7/8	4601-4, 4608-4	1.50	1.80	59 1/16	70 7/8	4601-5, 4608-5	1.78	1.80	70 1/16	70 7/8	4601-6, 4608-6	1.35	1.80	53 1/8	70 7/8	4601-7, 4608-7	0.55	1.80	21 5/8	70 7/8	4601-8, 4608-8	0.61	1.80	24	70 7/8	4601-9, 4608-9	0.85	1.80	33 7/16	70 7/8	4606-0	0.46	1.20	18 1/8	47 1/4	Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)		Ancho	Altura	Ancho	Altura	Puertas	4605-1	0.55	1.80	21 5/8	70 7/8	4605-2	0.61	1.80	24	70 7/8	4605-3	0.85	1.80	33 7/16	70 7/8	4605-4	0.90	1.80	35 7/16	70 7/8	4605-5	1.00	1.80	39 3/8	70 7/8	Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)		Ancho	Altura	Ancho	Altura	Pilastras	4602-0,4603-0, 4604-0	0.60	2.37	23 5/8	93 3/8"	4602-1,4603-1,4604-1	0.12	2.37	4 3/4	93 3/8"	4602-2,4603-2,4604-2	0.15	2.37	5 7/8	93 3/8"	4602-3,4603-3,4604-3	0.17	2.37	6 11/16	93 3/8"	4602-4,4603-4, 4604-4	0.20	2.37	7 7/8	93 3/8"	4602-5,4603-5, 4604-5	0.24	2.37	9 7/16	93 3/8"	4602-6,4603-6, 4604-6	0.30	2.37	11 13/16	93 3/8"	4602-7,4603-7, 4604-7	0.34	2.37	13 3/8	93 3/8"	4602-8,4603-8, 4604-8	0.40	2.37	15 3/8	93 3/8"	4602-9,4603-9, 4604-9	0.50	2.37	19 11/16	93 3/8"
Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)																																																																																																																																																															
		Ancho	Altura	Ancho	Altura																																																																																																																																																														
Paneles	4601-1, 4608-1	0.90	1.80	35 7/16	70 7/8																																																																																																																																																														
	4601-2, 4608-2	0.97	1.80	38 3/16	70 7/8																																																																																																																																																														
	4601-3, 4608-3	1.22	1.80	48 1/16	70 7/8																																																																																																																																																														
	4601-4, 4608-4	1.50	1.80	59 1/16	70 7/8																																																																																																																																																														
	4601-5, 4608-5	1.78	1.80	70 1/16	70 7/8																																																																																																																																																														
	4601-6, 4608-6	1.35	1.80	53 1/8	70 7/8																																																																																																																																																														
	4601-7, 4608-7	0.55	1.80	21 5/8	70 7/8																																																																																																																																																														
	4601-8, 4608-8	0.61	1.80	24	70 7/8																																																																																																																																																														
	4601-9, 4608-9	0.85	1.80	33 7/16	70 7/8																																																																																																																																																														
	4606-0	0.46	1.20	18 1/8	47 1/4																																																																																																																																																														
Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)																																																																																																																																																															
		Ancho	Altura	Ancho	Altura																																																																																																																																																														
Puertas	4605-1	0.55	1.80	21 5/8	70 7/8																																																																																																																																																														
	4605-2	0.61	1.80	24	70 7/8																																																																																																																																																														
	4605-3	0.85	1.80	33 7/16	70 7/8																																																																																																																																																														
	4605-4	0.90	1.80	35 7/16	70 7/8																																																																																																																																																														
	4605-5	1.00	1.80	39 3/8	70 7/8																																																																																																																																																														
Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)																																																																																																																																																															
		Ancho	Altura	Ancho	Altura																																																																																																																																																														
Pilastras	4602-0,4603-0, 4604-0	0.60	2.37	23 5/8	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-1,4603-1,4604-1	0.12	2.37	4 3/4	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-2,4603-2,4604-2	0.15	2.37	5 7/8	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-3,4603-3,4604-3	0.17	2.37	6 11/16	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-4,4603-4, 4604-4	0.20	2.37	7 7/8	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-5,4603-5, 4604-5	0.24	2.37	9 7/16	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-6,4603-6, 4604-6	0.30	2.37	11 13/16	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-7,4603-7, 4604-7	0.34	2.37	13 3/8	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-8,4603-8, 4604-8	0.40	2.37	15 3/8	93 3/8"																																																																																																																																																														
	4602-9,4603-9, 4604-9	0.50	2.37	19 11/16	93 3/8"																																																																																																																																																														
<b>HERRAJES:</b>	Construidos en acero inoxidable tipo 304, acabado espejo (Electrotérmokineticoquimico). Bisagras redondeadas de espesor 3/16", y los demás herrajes en calibre 12 (chapa, jaladera, percha, topes con hule vulcanizado y esquineros). Se empaican en juegos para cada tipo de mampara (panel, puerta o pilastra), incluyendo lista de contenidos en cada bolsa.																																																																																																																																																																		
<b>TORNILLERÍA:</b>	Las mamparas incluyen pijas de seguridad antivandálica de acero inoxidable TORX tipo 304, cabeza TRUSS con patrón de estrella de 6 puntas y un pin al centro antirrobo para fijar las partes de mamparas y sus herrajes y tornillos con la mismas características para la fijación de las bisagras a las pilastras. Se incluyen birlos roscados galvanizados y tuercas con seguridad para la fijación de chapas y jaladeras, y para la fijación al piso de las pilastras.																																																																																																																																																																		
<b>INSTALACIÓN:</b>	<b>SANILOCK®</b> incluye, en cada entrega de mamparas, los herrajes, un manual de instalación, y calcomanías con las instrucciones de mantenimiento. Contamos con personal altamente calificado en diversas ciudades, para hacer instalaciones en cualquier parte del país.																																																																																																																																																																		
<b>GARANTÍA:</b>	<b>SANILOCK®</b> garantiza al comprador original, que todos los productos: mamparas y sus accesorios, están libres de defectos en materiales y mano de obra, durante 1 año a partir de la fecha de facturación, dentro de un uso normal y su mantenimiento adecuado. Los herrajes están garantizados de por vida, en un uso normal.																																																																																																																																																																		